


# GAZEBO CONTEMPORÁNEO

## 3.7 m x 7.1 m (12.1 ft x 23.3 ft)

### Instrucciones de Ensamblaje y Operación – YM12559S



**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE ESTE ARTÍCULO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO AL AIRE LIBRE. NO APTO PARA USO COMERCIAL.**

04-24-2024


# YARDISTRY®

Yardistry – Norteamérica  
Línea gratuita de servicio al cliente: 1.888.509.4382  
info@yardistrystructures.com  
www.yardistrystructures.com

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST  
(excepto los días festivos)  
(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

Inglés y francés hablado

Patentes en trámite



ALTURA:  
2.87 m / 9.41'

## ¡Nota importante de seguridad!

Los componentes Yardistry están hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y ornamental.

### **El producto NO TIENE COMO PROPÓSITO lo siguiente:**

- Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, jacuzzis, spas o estanques.
- Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
- Ser usado en lugares donde haya acumulación de viento, lluvia o nieve que genere una carga adicional al producto.

**NO trepe ni camine sobre el techo por ningún motivo.**

**Se debe retirar la nieve acumulada del tejado.**

**Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción.** Como comprador e instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificación, zonificación e inspección de construcción local para guías o códigos de construcción aplicables y/o requisitos de zonificación.

**La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego.** Las parrillas, fosas para fogatas y chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales inflamables.

**Use guantes para evitar lastimarse** con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.

**Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OSHA.** Algunas estructuras pueden requerir de dos o más personas para un montaje seguro.

**¡Revise si hay servicios básicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!**

**Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra,** que el montaje se realice sobre una superficie sólida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

## **Información General**

**Información general:** Los componentes de madera son fabricados con cedro (*C. Lanceolata*) y vienen protegidos de fábrica con pintura a base de agua. Es normal la aparición de nudos, pequeñas marcas (grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los años un sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la madera.

**[www.yardistrystructures.com](http://www.yardistrystructures.com)**

¿Preguntas?

Llame a nuestra línea gratuita o escríbanos a:  
1 (888) 509-4382  
[support@yardistrystructures.com](mailto:support@yardistrystructures.com)

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST  
(excepto los días festivos)  
(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

Inglés y francés hablado

Patentes pendientes

# Garantía Limitada

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año de la fecha original de compra. Adicionalmente, para cualquier product con madera, toda la madera está garantizada por cinco (5) años contra la degradación y putrefacción. Esta garantía aplica al dueño original y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de la garantía. Esta garantía no cubre cualquier costo de inspección.

## **Esta Garantía Limitada no cubre:**

- Trabajo para el reemplazo de cualquier artículo(s) defectuoso;
- Daños incidentales o consecuentes;
- Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;
- Vandalismo, uso o instalación inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no limitándose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, exceso de exposición al agua;
- Menor torsión, deformación, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido diseñados para seguridad y calidad. Cualquier modificaciones hechas al producto original pueden dañar la integridad estructural del producto, provocando fallas o posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados. Además, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantías.

**Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a todas las representaciones y garantías de todo tipo, expresas o implícitas.**

*Esta Garantía le brinda derechos legales específicos. Puede tener otros derechos también que varían de estado a estado o provincia a provincia. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitación or exclusión de daños consecuentes, y por lo tanto esta limitación no se aplica con usted.*

**AUSTRALIA:** Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**AUSTRALIE:** Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

**AUSTRALIA:** Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante ya una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no complen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

## Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como todos los productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida útil de su estructura es importante que usted, el dueño, le dé el mantenimiento apropiado.

### TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- Revise si están oxidadas las partes metálicas. Si se encuentra alguna, líjela y vuélvala a pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.
- Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de más ya que puede romper y astillar la madera.
- Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

### PIEZAS DE MADERA:

- Sin protección lucirán desgastadas con el tiempo. La aplicación periódica de una pintura externa impermeabilizante (a base de agua) ayudará a mejorar la apariencia y duración.
- Revise si hay deterioro, daño estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije las astillas y reemplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas las maderas, es normal que tengan marcas y pequeñas grietas en pequeñas cantidades.
- Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

## Guías de Ensamblaje

### Herramientas requeridas:

- |  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| • Cinta métrica                        | • Escalera de mano de 8' | • 2 x escaleras de mano de 6'          |
| • Nivel                                | • Gafas de seguridad     | • Escuadra                             |
| • Taladro convencional o inalámbrico   | • Ayudante adulto        | • Llave de trinquete                   |
| • Martillo de carpintero               | • Guantes de seguridad   | • Llave de tubo de 7/16", 1/2" y 9/16" |
| • Llave inglesa de 7/16", 1/2" y 9/16" | • Casco                  |  |

### Símbolos:

A través de estas instrucciones se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.



- Use ayuda cuando se muestre esto, se necesita la ayuda de 2,3 o 4 personas para realizar este paso de manera segura. Trate de evitar lesiones o daños durante el montaje, asegúrese de obtener ayuda.



- Use una cinta métrica para asegurar la ubicación correcta.



- Pre-perfore un agujero piloto antes de fijar el tornillo para evitar que la madera se parta.



- Se debe retirar la nieve acumulada del tejado.

**Si se deshace de su estructura Yardistry:** Por favor desarme y deshágase de su unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminación.

# Consejos para el montaje

A continuación le damos unos consejos útiles para que el proceso de montaje sea más fácil y eficiente.

## PRE-ENSAMBLES:

(ej. Ensamblados de poste y viga, Ensamble de las viguetas del techo, etc)

- Trabaje sobre una superficie elevada, sólida y plana, como una mesa o un caballete.
- Mantenga todas las uniones niveladas donde se muestra en las instrucciones.
- Al ensamblar las vigas, procure que las piezas queden planas, rectas y bien unidas.

## PIEZAS METÁLICAS:

- El material del techo puede tener bordes filosos. Use guantes protectores.
- Retire la cubierta plástica en ambos lados de los paneles de metal directamente antes de instalar cada pieza.
- Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes y después del montaje, ya que se dobla, abolla y raya con facilidad.
- Los tornillos del techo pueden romper los paneles y bordes del techo si utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a mano de manera que queden firmemente colocados en el material del techo.

## Consejos para la aplicación del sellador, advertencias y primeros auxilios

### **SELLADOR:**

- Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación con temperaturas superiores a 5°C (41°F), no superiores a 35°C (95°F).
- Quite la tapa y corte un pequeño trozo de la boquilla para obtener una pequeña gota.
- Aplique el sellador en pequeñas gotas y alise según sea necesario.
- Para alisar el sellador en la junta, use un dedo cubierto con un guante, una espátula, etc. Sellador suave para crear un sello hermético continuo, desviando el agua hacia la canaleta con un flujo sin obstáculos hacia la esquina de desagüe de la canaleta.
- Limpiar el exceso con un paño o una toalla de papel antes de que penetre.
- Una unión inicial se fijará en aproximadamente 20 minutos y se fijará completamente en 24 horas.

### **ADVERTENCIA:**

- CAUSA IRRITACIÓN GRAVE EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use gafas de seguridad y guantes de goma.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- La exposición prolongada o repetida PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS. Proporcione amplia ventilación.

### **PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VÓMITO Busque atención médica inmediata.
- Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto si tiene puestos.
- Contacto con la piel: lavar profundamente con agua y jabón. Si persiste la irritación de los ojos/piel o si aparecen o desarrollan síntomas respiratorios, busque atención médica.

El uso de este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el metanol, que se sabe en el estado de California que causa defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa local.

# Ejemplos de instalación permanente

**Nota: Es sumamente importante que coloque bases, losas de hormigón o cubiertas cuadradas, sólidas y niveladas para sostener su Pérgola.**

Esta estructura viene con Soportes de Postes, lo que permite instalar su estructura en forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o pre-existente.


- Los tornillos y accesorios para fijar el Soporte del Poste a la estructura vienen incluidos.
- Los tornillos y accesorios para montar la estructura en forma permanente deben comprarse por separado en la ferretería local.

Si monta en bases de hormigón vea a continuación las ubicaciones y colocaciones correctas. Por favor vuelva a revisar la posibilidad de que hayan servicios básicos subterráneos como líneas de gas, teléfono, cable o riego por aspersión.

A continuación le damos algunos ejemplos de cómo montar la estructura en superficies de madera u hormigón.


Revise los códigos de su edificio y ciudad local, ordenanzas, pactos en el vecindario, o restricciones de altura relacionadas con este tipo de estructuras para guía o requisitos de instalación aceptables.

## Base de hormigón





## Ejemplos de instalación permanente (cont.)

**Patio de hormigón [min. 7.077 m x 3.456 m (23' 2-5/8" x 11' 4-1/16")] con 15.24 cm (6") de luz en cada lado**




**Plataforma de madera [min. 7.077 m x 3.456 m (23' 2-5/8" x 11' 4-1/16")] con 15.24 cm (6") de luz en cada lado**




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**3 pc. Poste frontal inferior FSC (1395) - 2455.5 mm (96 11/16")**



**2 pc. Poste frontal superior FSC (1400) - 644.4 mm (25 3/8")**



**1 pc. Poste medio frontal superior FSC (2011) - 565.7 mm (22 1/4")**



**2 pc. Poste trasero FSC (1406) - 2534 mm (99 3/4")**




**1 pc. Poste medio trasero FSC (2017) - 2460.2 mm (96 7/8")**




**10 pc. Cenefa FSC (1384) - 1422.4 mm (56")**



**25 pc. Tirante FSC (1385) - 1422.4 mm (56")**




**8 pc. Vigueta corta superior B FSC (1386) - 1101.9 mm (43 3/8")**




**2 pc. Vigueta larga superior B FSC (1387) - 2590.8 mm (102")**




**2 pc. Vigueta corta inferior B FSC (1388) - 1101.9 mm (43 3/8")**



**8 pc. Vigueta larga inferior B FSC (1389) - 2590.8 mm (102")**



**5 pc. Vigueta larga inferior A FSC (1390) - 2590.8 mm (102")**




**5 pc. Vigueta corta superior A FSC (1391) - 1101.9 mm (43 3/8")**



**10 pc. Vigueta larga superior A FSC (1392) - 2590.8 mm (102")**




**10 pc. Vigueta corta inferior A FSC (1393) - 1101.9 mm (43 3/8")**



**6 pc. Soporte de alero FSC (1394) - 316.3 mm (12 7/16")**



# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)




**3 pc.** Plinto de soporte de poste (Y70818-546) **(8 paq.)**




**1 pc.** Soporte de sillín (Y70818-889) **(14 paq.)**




**1 pc.** Soporte en U (Y70818-888) **(3 paq.)**




**2 pc.** Cubrejuntas para poste (Y00441-593)




**1 pc.** Placa de identificación del gazebo (Y70800-104)




**6 pc.** Tubo sellador (Y90100-001)




**1 pc.** Cubrejuntas para poste medio (Y00441-887)




**4 pc.** Ensamblaje soldado de extremo de armadura frontal (Y70841-573)




**2 pc.** Ensamblaje soldado de armadura frontal central (Y70841-882)




**4 pc.** Ensamblaje soldado de extremo de armadura media (Y70841-568)




**2 pc.** Ensamblaje soldado de armadura media central (Y70841-881)




**4 pc.** Ensamblaje soldado de extremo de armadura trasera (Y70841-562)



**2 pc.** Ensamblaje soldado de armadura trasera central (Y70841-879)




**3 pc.** Ensamblaje soldado de extremo de armadura lateral (Y70841-555)




**3 pc.** Ensamblaje soldado de armadura lateral (Y70841-547)

# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)



**10 pc.** Panel de techo plano B (Y01036-579)



**10 pc.** Panel de techo plano A (Y01036-578)

**1 pc.** Conjunto de panel de techo para gazebo de techo plano 12 x 23 (Y70836-883)




**1 pc.** Cubrejuntas para esquina frontal de techo plano - Derecho (Y01036-589)



**1 pc.** Cubrejuntas para esquina trasera de techo plano - Derecho (Y01036-587)




**1 pc.** Cubrejuntas para esquina trasera de techo plano - Izquierdo (Y01036-588)




**1 pc.** Cubrejuntas para esquina frontal de techo plano - Izquierdo (Y01036-590)




**4 pc.** Borde de techo central (Y01036-890)



**3 pc.** Cubrejuntas para cenefa frontal (Y01036-884)



**3 pc.** Cubrejuntas para cenefa trasera (Y01036-885)



**4 pc.** Cubrejuntas para cenefa lateral de techo plano (Y01036-586)




**8 pc.** Clip para techo plano - Corto (Y01036-581)




**8 pc.** Clip para techo plano - Largo (Y01036-580)



**4 pc.** Tapa de techo plano - Inferior (Y01036-582)

















**4 pc.** Tapa de techo plano - Superior (Y01036-583)



**5 pc.** Borde trasero de techo (Y01036-886)

# Identificación de la tornillería (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores)

<p><b>250 pc.</b> Tornillo para madera n.º 8 x 1-1/2" (Y06091-512)</p> 	<p><b>1 pc.</b> Destornillador Robertson n.º 2 x 2" (Y00400-005)</p> 	<p><b>1 pc.</b> Destornillador hexagonal (Y00400-004)</p> 	<p><b>1 pc.</b> Broca 1/8" (Y00400-002)</p> 
<p><b>48 pc.</b> Tornillo para madera n.º 8 x 2 1/4" - (Y06091-521)</p> 	<p><b>50 pc.</b> Arandela de seguridad 5/16" (Y05318-300)</p> 	<p><b>132 pc.</b> Arandela plana 5/16", 1/8 de espesor (Y05918-301)</p> 	
<p><b>100 pc.</b> Tornillo para madera n.º 8 x 2 1/2" - (Y06091-522)</p> 	<p><b>48 pc.</b> Tornillo de cazoleta n.º 12 x 2" - (Y06418-620)</p> 	<p><b>77 pc.</b> Arandela grande 1/4-5/16 x 1-1/4" (Y05118-311)</p> 	
<p><b>12 pc.</b> Tornillo para madera n.º 8 x 3 1/2" - (Y06091-532)</p> 	<p><b>86 pc.</b> Tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4" (Y06436-503)</p> 	<p><b>30 pc.</b> Arandela grande 3/8 x 1-1/4" (Y05118-811)</p> 	
<p><b>40 pc.</b> Tornillo de cazoleta n.º 12 x 1-1/4" (Y06418-611)</p> 	<p><b>32 pc.</b> Arandela plana 3/8" (Y05118-801)</p> 	<p><b>50 pc.</b> Tuerca en T 5/16 (Y08518-300)</p> 	
<p><b>478 pc.</b> Tornillo para techo hexagonal con arandela de goma n.º 8 x 1" (Y06736-510)</p> 	<p><b>78 pc.</b> Tuerca de seguridad 5/16" (Y08318-303)</p> 	<p><b>31 pc.</b> Tuerca de seguridad 3/8" (Y08318-803)</p> 	
<p><b>3 pc.</b> Tornillo de fijación 5/16 x 3", varilla 1/4" - (Y06218-330)</p> 	<p><b>5 pc.</b> Perno hexagonal 3/8 x 12-1/2" (Y07718-822)</p> 		
<p><b>50 pc.</b> Perno hexagonal 5/16 x 1-1/4" - (Y07718-311)</p> 			
<p><b>60 pc.</b> Perno hexagonal 5/16 x 1-3/4" - (Y07718-313)</p> 			
<p><b>12 pc.</b> Perno hexagonal 5/16 x 3-1/4" (Y07718-331)</p> 			
<p><b>4 pc.</b> Perno hexagonal 5/16 x 4-1/4" (Y07718-341)</p> 			
<p><b>2 pc.</b> Perno hexagonal 5/16 x 6-3/4" (Y07718-363)</p> 			
<p><b>4 pc.</b> Perno hexagonal 3/8 x 9" (Y07718-890)</p> 			
<p><b>22 pc.</b> Perno hexagonal 3/8 x 10" (Y07718-810)</p> 			

# Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el montaje



- A. Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo ayudará en el montaje.
- Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que pueda necesitar.
- B. Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje, por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de regresar a la tienda.

**1-888-509-4382**

**support@yardistrystructures.com**

- C. Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 1-6.
- Siga las instrucciones en orden.
  - Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro personas. NO intente instalarla solo.
  - Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos antes de cavar un pozo.
- D. Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.
- En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.
  - Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se contacta con el Departamento de Atención al Cliente.

**NÚMERO DE PRODUCTO: YM12559S**


No. ID DE LA CAJA: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ 14459 \_\_ (Caja 1)

# Paso 2: Ensamblajes de postes


## Parte 1

**A:** En la parte inferior de tres postes frontales inferiores (1395), coloque cuatro plintos de soporte de poste al ras de la parte inferior del poste. Cada plinto de soporte de poste lleva un encaje de lengüeta y ranura. Una cada plinto de soporte de poste a los postes con dos tornillos de cazoleta n.º 12 x 2" en cada soporte de poste. (F2.1 y F2.2)

**F2.1** Parte superior



**F2.2**



### Piezas de madera

3 x postes frontales inferiores (1395)

### Componentes

12 x plintos de soporte de poste


### Tornillería

24 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 2"


## Paso 2: Ensamblajes de postes Parte 2

**B:** En la parte inferior de dos postes traseros (1406) y uno poste medio trasero (2017) coloque cuatro plintos de soporte de poste al ras de la parte inferior del poste. Cada plinto de soporte de poste lleva un encaje de lengüeta y ranura. Una cada plinto de soporte de poste a los postes con dos tornillos de cazoleta n.º 12 x 2" en cada soporte de poste. (F2.3, F2.4 y F2.5)


**F2.3**  
Parte superior



**F2.4**  
Parte superior



**F2.5**



### Piezas de madera

2 x postes traseros (1406)  
1 x poste medio trasero (2017)

### Componentes

12 x plintos de soporte de poste

### Tornillería

24 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 2"


## Paso 3: Ensamblaje de poste derecho frontal

**A:** Coloque un cubrejuntas para poste en la parte superior del poste frontal inferior (1395). El recorte derecho debe estar encima del lateral del poste frontal inferior (1395) que contiene dos orificios para pernos. (F3.1 y F3.2)

**B:** Inserte el poste frontal superior (1400) en la parte superior del poste frontal inferior (1395), encima del cubrejuntas para poste, y asegúrese de que los orificios de los postes estén alineados. (F3.3 y F3.4)

F3.1


Parte superior



F3.2

Cubrejuntas para poste



Recorte derecho



Poste frontal inferior (1395)

F3.3

Parte superior




F3.4

Poste frontal superior (1400)

Cubrejuntas para poste

Poste frontal inferior (1395)



### Piezas de madera

1 x poste frontal superior (1400)


### Componentes

1 x cubrejuntas para poste

## Paso 4: Ensamblaje de poste izquierdo frontal

**A:** Coloque un cubrejuntas para poste en la parte superior del poste frontal inferior (1395). El recorte izquierdo debe estar encima del lateral del poste frontal inferior (1395) que contiene dos orificios para pernos. (F4.1 y F4.2)

**B:** Inserte el poste frontal superior (1400) en la parte superior del poste frontal inferior (1395), encima del cubrejuntas para poste, y asegúrese de que los orificios de los postes estén alineados. (F4.3 y F4.4)



### Piezas de madera

1 x poste frontal superior (1400)

### Componentes

1 x cubrejuntas para poste




## Paso 6: Ensamblajes de armadura lateral derecha


**A:** Inserte el ensamblaje soldado del extremo de la armadura lateral en el ensamblaje soldado de la armadura lateral. Ajústelos con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" y 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") con los pernos insertados desde el interior del ensamblaje. (F6.1 y F6.2)

**B:** Repita el paso para armar un segundo ensamblaje de armadura lateral derecha.

**F6.1**



**F6.2**



### Componentes

2 x ensamblaje soldado de armadura lateral  
2 x ensamblaje soldado de extremo de armadura lateral


### Tornillería

8 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4"  
(2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor,  
tuerca de seguridad 5/16")


## Paso 7: Ensamblaje de armadura lateral izquierda

**A:** Inserte el ensamblaje soldado del extremo de la armadura lateral en el ensamblaje soldado de la armadura lateral. Ajústelos con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" de 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") con los pernos insertados desde el exterior del ensamblaje. (F7.1 y F7.2)

**F7.1**



**F7.2**



### Componentes

1 x ensamblaje soldado de armadura lateral  
1 x ensamblaje soldado de extremo de armadura lateral



### Tornillería

4 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4"  
(2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")

## Paso 8: Ensamblaje de armadura frontal

**A:** Inserte un ensamblaje soldado del extremo de la armadura frontal en cada lateral del ensamblaje soldado de la armadura frontal central. Ajústelos con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" de 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") en cada extremo. (F8.1 y F8.2)

**B:** Repita el paso para armar un segundo ensamblaje de armadura frontal.



### Componentes

2 x ensamblaje soldado de armadura frontal central  
4 x ensamblajes soldados de extremo de armadura frontal

### Tornillería


16 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4"  
(2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")

## Paso 9: Ensamblaje de armadura trasera


**A:** Inserte un ensamblaje soldado del extremo de la armadura trasera en cada lateral del ensamblaje soldado de la armadura trasera central. Ajústelos con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" de 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") en cada extremo. (F9.1 y F9.2)

**B:** Repita el paso para armar un segundo ensamblaje de armadura trasera.

**F9.1**



**F9.2**



### Componentes

- 2 x ensamblaje soldado de armadura trasera central
- 4 x ensamblajes soldados de extremo de armadura trasera



### Tornillería

- 16 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")

# Paso 10: Ensamblaje de armadura media

**A:** Inserte un ensamblaje soldado del extremo de la armadura media en cada lateral del ensamblaje soldado de la armadura media central con todos los orificios en la parte superior. Ajústelos con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" de 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") en cada extremo. (F10.1 y F10.2)

**B:** Repita el paso para armar un segundo ensamblaje de armadura media.



### Componentes

- 2 x ensamblaje soldado de armadura media central
- 4 x ensamblajes soldados de extremo de armadura media

### Tornillería

- 16 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-3/4" (2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")




## Paso 11: Ensamblaje del armazón frontal

**A:** Coloque un ensamblaje de armadura frontal en los recortes del cubrejuntas para poste y del cubrejuntas para poste y del cubrejuntas para poste medio, entre el ensamblaje de poste derecho frontal y el ensamblaje de poste medio frontal. Asegúrese de que los tornillos hexagonales estén orientados hacia el exterior. (F11.1 y F11.3)

**B:** Coloque un ensamblaje de armadura frontal en los recortes del cubrejuntas para poste y del cubrejuntas para poste medio, entre el ensamblaje de poste medio frontal y el ensamblaje de poste izquierdo frontal. Asegúrese de que los tornillos hexagonales estén orientados hacia el exterior. (F11.1 y F11.3)

**C:** Una los ensamblajes de armadura frontal al ensamblaje de poste izquierdo frontal y al ensamblaje de poste derecho frontal con tres pernos hexagonales 3/8 x 10" (con una arandela grande 3/8", una arandela plana 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") en cada poste. Una ambos ensamblajes de armadura frontal al ensamblaje de poste medio frontal con tres pernos hexagonales 3/8 x 12-1/2" (con dos arandelas planas 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8"). (F11.1, F11.2 y F11.3)



### Tornillería

6 x Pernos hexagonales 3/8 x 10" (arandela grande 3/8", arandela plana 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")

3 x Pernos hexagonales 3/8 x 12-1/2" (2 x arandelas planas 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")




# Paso 12: Ensamblaje del armazón trasero



**A:** Coloque un ensamblaje de armadura trasera entre el ensamblaje de poste trasero y el ensamblaje de poste medio trasero de manera que el ángulo en la parte superior del ensamblaje de poste medio trasero quede hacia abajo orientado hacia el exterior. Asegúrese de que los tornillos hexagonales estén orientados hacia el exterior. (F12.1 y F12.2)

**B:** Coloque un ensamblaje de armadura trasera entre el ensamblaje de poste medio trasero y otro ensamblaje de poste medio trasero. Asegúrese de que los tornillos hexagonales estén orientados hacia el exterior. (F12.1)

**C:** Una los ensamblajes de armadura trasera a los ensamblajes de postes traseros con cuatro pernos hexagonales 3/8 x 10" (con una arandela grande 3/8", una arandela plana 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") en cada poste. Una ambos ensamblajes de armadura trasera al ensamblaje de poste medio trasero con dos pernos hexagonales 3/8 x 12-1/2" (con dos arandelas planas 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8"). (F12.1, F12.2 y F12.3)




### Tornillería

4 x Pernos hexagonales 3/8 x 10" (arandela grande 3/8", arandela plana 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")

2 x Pernos hexagonales 3/8 x 12-1/2" (2 x arandelas planas 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")

# Paso 13: Ensamblaje del armazón

## Parte 1






**A:** Mueva los ensamblajes de postes a la ubicación final. Asegúrese de que el suelo sea plano y esté nivelado antes de continuar con el ensamblaje.

**B:** Con la ayuda de personas adultas, pare el ensamblaje del armazón frontal y el ensamblaje del armazón trasero. Luego, coloque el ensamblaje de la armadura lateral izquierda en el lateral izquierdo y el ensamblaje de la armadura lateral derecha en el lateral derecho. (F13.1)

**Todas las cabezas de los pernos en las armaduras deben apuntar hacia el exterior.**

**C:** Una las armaduras laterales a los postes utilizando dos pernos hexagonales 3/8 x 10" (con una arandela grande 3/8", una arandela plana 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") en cada poste. (F13.1, F13.2 y F13.3)




### Tornillería

8 x Pernos hexagonales 3/8 x 10"  
(arandela grande 3/8", arandela plana 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")


# Paso 13: Ensamblaje del armazón

## Parte 2




**D:** Con la ayuda de personas adultas, coloque el ensamblaje de armadura lateral derecha entre el ensamblaje de poste medio frontal y el ensamblaje de poste medio trasero. (F13.4)


**E:** Una el ensamblaje de armadura lateral derecha a los postes con dos pernos hexagonales 3/8 x 10" (con una arandela grande 3/8", una arandela plana 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") en cada poste. (F13.4, F13.5 y F13.6)



**F13.5**



**F13.6**



### Tornillería

4 x Pernos hexagonales 3/8 x 10"  
(arandela grande 3/8", arandela plana 3/8" y tuerca de seguridad 3/8")


# Paso 13: Ensamblaje del armazón

## Parte 3




F: A través del orificio que se encuentra en el cubrejuntas para poste y el cubrejuntas para poste medio, perforo previamente con una broca 1/8" y, luego, una con un tornillo de fijación de varilla 5/16 x 3" y 1/4" (con una arandela grande 1/4-5/16) en cada cubrejuntas para poste. (F13.7 y F13.8)

F13.7



F13.8




### Tornillería

3 x Tornillos de fijación de varilla 5/16 x 3" y 1/4"  
(arandela grande 1/4 - 5/16")

# Paso 13: Ensamblaje del armazón


## Parte 4




**G:** Con los orificios en la parte superior de los ensamblajes de armadura media, instale estos ensamblajes en el ensamblaje de armadura lateral izquierda y en la parte exterior del ensamblaje de armadura lateral derecha con cuatro pernos hexagonales 5/16 x 4-1/4" (con dos arandelas planas 5/16" y 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16") en cada ensamblaje de armadura. (F13.9 y F13.10)

**H:** Una ambos ensamblajes de armadura media al centro del ensamblaje de armadura lateral derecha con dos pernos hexagonales 5/16 x 6-3/4" (con dos arandelas planas 5/16" y 1/8" de espesor y una tuerca de seguridad 5/16"). (F13.9 y 13.11)


**F13.9**



**F13.10**



**F13.11**



### Tornillería


4 x Pernos hexagonales 5/16 x 4-1/4" (2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")

2 x Pernos hexagonales 5/16 x 6-3/4" (2 x arandelas planas 5/16", 1/8" de espesor, tuerca de seguridad 5/16")

## Paso 14: Controle las dimensiones del armazón

**A:** La distancia diagonal entre el interior de dos postes debe ser de 22' 11-11/16" (7.002 m) (midiendo desde los postes y no desde los soportes de poste). (F14.1)

F14.1





# Paso 15: Ensamblaje de panel de techo izquierdo

## Parte 1

**A:** Coloque las viguetas en posición horizontal sobre una superficie plana con las muescas apuntando hacia arriba, como se muestra en F15.1.

**B:** Conecte la vigueta larga y las viguetas cortas con firmeza utilizando dos pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4" (con una arandela de seguridad 5/16", una arandela grande 1/4-5/16" y una tuerca en T 5/16") en cada ensamblaje de vigueta. (F15.1 y F15.2)

**Observe la dirección de los pernos hexagonales en cada ensamblaje.**



### Piezas de madera

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 x vigueta corta superior B (1386) | 1 x vigueta larga inferior A (1390)     |
| 1 x vigueta larga superior B (1387) | 1 x vigueta corta superior A (1391)     |
| 1 x vigueta corta inferior B (1388) | 2 x viguetas largas superiores A (1392) |
| 1 x vigueta larga inferior B (1389) | 2 x viguetas cortas inferiores A (1393) |

### Tornillería




- 10 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4"  
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

# Paso 15: Ensamblaje de panel de techo izquierdo

## Parte 2

**C:** En cada extremo de los ensamblajes de viguetas, coloque una cenefa (1384) de modo que la parte superior esté nivelada con los ensamblajes de viguetas y los bordes externos estén al ras. (F15.3, F15.4 y F15.5)

**D:** Una la cenefa (1384) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" por cenefa. (F15.3 y F15.4)




### Piezas de madera

2 x cenefas (1384)

### Tornillería

20 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"




# Paso 15: Ensamblaje de panel de techo izquierdo



## Parte 3

**E:** Coloque cinco tirantes (1385) en las muescas de cada ensamblaje de vigueta de modo que los extremos queden al ras de los bordes externos de los ensamblajes de viguetas externos. (F15.7)

**F:** Asegúrese de que el ensamblaje de vigueta esté en escuadra. La distancia diagonal entre las esquinas de la cenefa es de 155-1/8" [3.940 m]. Una los tirantes (1385) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2" por tirante. (F15.6, F15.7 y F15.8)



### Piezas de madera

5 x tirantes (1385)

### Tornillería




50 x Tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2"

# Paso 15: Ensamblaje de panel de techo izquierdo



## Parte 4

**G:** Gire el panel de techo y centre tres soportes de alero (1394) sobre los tres tirantes medios (1385) entre la vigueta larga inferior B (1389) y la vigueta larga superior A (1392). Para esto utilice dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2" por soporte. (F15.11, F15.12 y F15.13)



### Piezas de madera

3 x soportes de alero (1394)

### Tornillería

6 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"



## INSTALACIÓN DEL MATERIAL DEL TECHO

### PRECAUCIÓN


El material del techo puede tener bordes filosos. Utilice guantes.

### MANÉJELO CON CUIDADO.

Coloque el material del techo en una superficie no abrasiva antes del ensamblaje, ya que se puede doblar, abollar o rayar con facilidad.

**ADVERTENCIA: NO AJUSTE DEMASIADO LOS TORNILLOS PARA TECHO.**

**Si ajusta demasiado los tornillos, aplastará el material del techo.**



Los tornillos para techo pueden aplastar los paneles y los bordes de techo con facilidad cuando utiliza un taladro eléctrico. Recomendamos ajustar los tornillos para techo de forma manual de modo que queden adecuadamente ajustados al material del techo.




## INSTALACIÓN DEL MATERIAL DEL TECHO

---

### PRECAUCIÓN


El material del techo puede tener bordes filosos. Utilice guantes.

**ASEGÚRESE DE QUITAR TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO DE AMBOS LADOS DEL CONTRAMARCO Y LOS PANELES DE ALUMINIO INMEDIATAMENTE ANTES DE INSTALAR CADA PIEZA**  
*(Un lado es de color transparente y el otro de color azul; debe quitar ambos).*





# IDENTIFICACIÓN DE PANEL DE TECHO







## INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL TECHO

- Asegúrese de que los paneles de madera sean cuadrados.
- Asegúrese de que los ángulos en los paneles de madera sean correctos para la parte superior e inferior.
- Coloque los paneles primero en la orientación correcta y con un voladizo de 1" en la parte inferior antes de aplicar silicona.

Repita este proceso para los ensambles de paneles del techo izquierdo, medio y derecho.




Parte Superior



Parte inferior

Parte Superior



# Paso 16: Una los paneles de techo: panel de techo izquierdo




## Parte 1

**A:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo izquierdo de modo que el extremo que contiene los orificios en cada ranura quede en la parte inferior. (F16.1, F16.2 y F16.3) El panel de techo debe sobresalir aproximadas 3/4" (19.1 mm) de la parte inferior.


**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**B:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F16.4)


F16.1



F16.2



F16.3




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**

F16.4



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano B  
Tubo sellador

# Paso 16: Una los paneles de techo: panel de techo izquierdo




## Parte 2

**C:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F16.5 y F16.6)


**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**D:** Entre los extremos superiores del panel de techo plano A y el panel de techo plano B, aplique dos pequeñas cantidades de sellador bien distribuido con una separación de 1-1/2". (F16.7)

F16.5



F16.6




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**

F16.7



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano A


# Paso 16: Una los paneles de techo: panel de techo izquierdo

## Parte 3

**E:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo izquierdo. Los orificios deben estar en cada ranura de la parte inferior de modo que queden alineados con los orificios de la parte superior del panel de techo plano B que se colocó antes. (F16.8)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**F:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F16.9)




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

**F16.9**

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano B

# Paso 15: Una los paneles de techo: panel de techo izquierdo

## Parte 4


**G:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F16.10)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**H:** Ajuste los paneles de techo de modo que queden al ras de la parte superior y del lateral izquierdo del ensamblaje de panel. (F16.10)

**I:** Fije con 62 tornillos para techo n.º 8 x 1" en los lugares indicados en F16.10. Asegúrese de no ajustar demasiado los tornillos.

**F16.10**



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano A

### Tornillería

62 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 16: Una los paneles de techo: panel de techo izquierdo


## Parte 5

**J:** Aplique sellador en la parte interna de la muesca del clip para techo plano, tanto en el corto como en el largo. (F16.11)

**K:** Coloque un clip para techo plano corto en la ranura externa del panel de techo plano A. La pestaña debe apuntar hacia el interior. Asegúrese de que los orificios estén alineados y colóquelo con tres tornillos para techo n.º 8 x 1". (F16.12 y F16.13)

**L:** Coloque un clip para techo plano largo en la ranura externa del panel de techo plano A, con los orificios alineados y ajustados al clip para techo plano corto. Una con nueve tornillos para techo n.º 8 x 1". (F16.12 y F16.14)

**NOTA:** Solo uno de cada dos orificios debe estar alineado con los orificios de los paneles de techo.



### Piezas del techo

- 1 x clip para techo plano - Corto
- 1 x clip para techo plano - Largo

### Tornillería

- 12 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 17: Ensamblaje de panel de techo medio


## Parte 1

**A:** Coloque las viguetas en posición horizontal sobre una superficie plana con las muescas apuntando hacia arriba, como se muestra en F17.1.


**B:** Conecte la viga larga y las viguetas cortas con firmeza utilizando dos pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4" (con una arandela de seguridad 5/16", una arandela grande 1/4-5/16" y una tuerca en T 5/16") en cada ensamblaje de viga. (F17.1 y F17.2)

**Observe la dirección de los pernos hexagonales en cada ensamblaje.**

F17.2



F17.1



### Piezas de madera

- |   |   |
|---|---|
| 6 x viguetas cortas superiores B (1386) | 3 x vigueta corta superior A (1391)     |
| 6 x viguetas largas inferiores B (1389) | 6 x viguetas largas superiores A (1392) |
| 3 x vigueta larga inferior A (1390)     | 6 x viguetas cortas inferiores A (1393) |

### Tornillería




- 30 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4"  
(arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

# Paso 17: Ensamblaje de panel de techo medio

## Parte 2

**C:** En cada extremo de los ensamblajes de viguetas, coloque una cenefa (1384) de modo que la parte superior esté nivelada con los ensamblajes de viguetas y los bordes externos estén al ras. (F17.3, F17.4 y F17.5)

**D:** Una la cenefa (1384) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" por cenefa. (F17.3 y F17.4)




### Piezas de madera

6 x cenefas (1384)

### Tornillería

60 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"

# Paso 17: Ensamblaje de panel de techo medio






## Parte 3

**E:** Coloque cinco tirantes (1385) en las muescas de cada ensamblaje de viga de modo que los extremos queden al ras de los bordes externos de los ensamblajes de viguetas externas. (F17.7)

**F:** Asegúrese de que el ensamblaje de viga esté en escuadra. La distancia diagonal entre las esquinas de la cenefa es de 155-1/8" [3.940 m]. Una los tirantes (1385) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2" por tirante. (F17.6, F17.7 y F17.8)

**G:** Repita los pasos de la A a la F para armar dos ensamblajes de panel de techo medio más.



### Piezas de madera

15 x tirantes (1385)

### Tornillería

150 x Tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2"

# Paso 18: Una los paneles de techo: panel de techo medio




## Parte 1

**A:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo medio de modo que el extremo que contiene los orificios en cada ranura quede en la parte inferior. (F18.1, F18.2 y F18.3) El panel de techo debe sobresalir 3/4" (19.1 mm) de la parte inferior.

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**


**B:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F18.4)



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**



### Piezas del techo

3 x panel de techo plano B  
Tubo sellador

# Paso 18: Una los paneles de techo: panel de techo medio




## Parte 2

**C:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F18.5 y F18.6)


**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**D:** Entre los extremos superiores del panel de techo plano A y el panel de techo plano B, aplique dos pequeñas cantidades de sellador bien distribuido con una separación de 1-1/2". (F18.7)

F18.5



F18.6




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**

F18.7



### Piezas del techo

3 x panel de techo plano A


# Paso 18: Una los paneles de techo: panel de techo medio

## Parte 3

**E:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo medio. Los orificios deben estar en cada ranura de la parte inferior de modo que queden alineados con los orificios de la parte superior del panel de techo plano B que se colocó antes. (F18.8)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**F:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F18.9)




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**

**F18.9**



### Piezas del techo

3 x panel de techo plano B

# Paso 18: Una los paneles de techo: panel de techo medio


## Parte 4

**G:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F18.10)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**H:** Ajuste los paneles de techo de modo que queden al ras y centrados en el ensamblaje de panel medio. (F18.10)

**I:** Fije con 56 tornillos para techo n.º 8 x 1" en los lugares indicados en F18.10. Asegúrese de no ajustar demasiado los tornillos.



### Piezas del techo

3 x panel de techo plano A

### Tornillería

168 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 18: Una los paneles de techo: panel de techo medio

## Parte 5

**J:** Aplique sellador en la parte interna de la muesca de los dos clips para techo plano cortos y los dos clips para techo plano largos. (F18.11)


**K:** Coloque un clip para techo plano corto en la ranura externa del panel de techo plano A. La pestaña debe apuntar hacia el interior. Asegúrese de que los orificios estén alineados y colóquelo con tres tornillos para techo n.º 8 x 1". (F18.12 y F18.13)

**L:** Coloque un clip para techo plano largo en la ranura externa del panel de techo plano A, con los orificios alineados y ajustados al clip para techo plano corto. Una con nueve tornillos para techo n.º 8 x 1". (F18.14 y F18.16)

**M:** Coloque un clip para techo plano largo en la ranura externa del panel de techo plano B. La pestaña debe apuntar hacia el interior. Asegúrese de que los orificios estén alineados y colóquelo con siete tornillos para techo n.º 8 x 1". (F18.12)

**N:** Coloque un clip para techo plano corto en la ranura externa del panel de techo plano B, con los orificios alineados y ajustados al clip para techo plano largo. Una con cinco tornillos para techo n.º 8 x 1". (F18.12 y F18.15) **NOTA: Solo uno de cada dos orificios debe estar alineado con los orificios de los paneles de techo.**

**O:** Repita A-N para hacer 2 paneles de techo media.



### Piezas del techo

6 x clips para techo plano - Corto  
6 x clips para techo plano - Largo

### Tornillería

72 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"


# Paso 19: Ensamblaje de panel de techo derecho

## Parte 1

**A:** Coloque las viguetas en posición horizontal sobre una superficie plana con las muescas apuntando hacia arriba, como se muestra en F19.1.

**B:** Conecte la vigueta larga y las viguetas cortas con firmeza utilizando dos pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4" (con una arandela de seguridad 5/16", una arandela grande 1/4-5/16" y una tuerca en T 5/16") en cada ensamblaje de vigueta. (F19.1 y F19.2)

Observe la dirección de los pernos hexagonales en cada ensamblaje.



### Piezas de madera

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 x vigueta corta superior B (1386) | 1 x vigueta larga inferior A (1390)     |
| 1 x vigueta larga superior B (1387) | 1 x vigueta corta superior A (1391)     |
| 1 x vigueta corta inferior B (1388) | 2 x viguetas largas superiores A (1392) |
| 1 x vigueta larga inferior B (1389) | 2 x viguetas cortas inferiores A (1393) |

### Tornillería




- 10 x Pernos hexagonales 5/16 x 1-1/4" (arandela de seguridad 5/16", arandela grande 1/4-5/16", tuerca en T 5/16")

# Paso 19: Ensamblaje de panel de techo derecho

## Parte 2

**C:** En cada extremo de los ensamblajes de viguetas, coloque una cenefa (1384) de modo que la parte superior esté nivelada con los ensamblajes de viguetas y los bordes externos estén al ras. (F19.3, F19.4 y F19.5)

**D:** Una la cenefa (1384) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2" por cenefa. (F19.3 y F19.4)




### Piezas de madera

2 x cenefas (1384)

### Tornillería

20 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/2"




# Paso 19: Ensamblaje de panel de techo derecho



## Parte 3

**E:** Coloque cinco tirantes (1385) en las muescas de cada ensamblaje de vigueta de modo que los extremos queden al ras de los bordes externos de los ensamblajes de viguetas externos. (F19.7)

**F:** Asegúrese de que el ensamblaje de vigueta esté en escuadra. La distancia diagonal entre las esquinas de la cenefa es de 155-1/8" [3.940 m]. Una los tirantes (1385) a los ensamblajes de viguetas con 10 tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2" por tirante. (F19.6, F19.7 y F19.8)



### Piezas de madera

5 x tirantes (1385)

### Tornillería

50 x Tornillos para madera n.º 8 x 1-1/2"


# Paso 19: Ensamblaje de panel de techo derecho




## Parte 4

**G:** Gire el panel de techo y centre tres soportes de alero (1394) sobre los tres tirantes medios (1385) entre la vigueta larga inferior B (1389) y la vigueta larga superior A (1392). Para esto utilice dos tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2" por soporte. (F19.9, F19.10 y F19.11)


**F19.9**



**F19.10**



**F19.11**



### Piezas de madera

3 x soportes de alero (1394)

### Tornillería

6 x Tornillos para madera n.º 8 x 3-1/2"

# Paso 20: Una los paneles de techo: panel de techo derecho




## Parte 1

**A:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo derecho de modo que el extremo que contiene los orificios en cada ranura quede en la parte inferior. (F20.1, F20.2 y F20.3) El panel de techo debe sobresalir 3/4" (19.1 mm) de la parte inferior.

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**


**B:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F20.4)



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**



### Piezas del techo

- 1 x panel de techo plano B
- Tubo sellador

# Paso 20: Una los paneles de techo: panel de techo derecho





## Parte 2

**C:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F20.5 y F20.6)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**


**D:** Entre los extremos superiores del panel de techo plano A y el panel de techo plano B, aplique dos pequeñas cantidades de sellador bien distribuido con una separación de 1-1/2". (F19.7)



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano A

# Paso 20: Una los paneles de techo: panel de techo derecho


## Parte 3

**E:** Coloque un panel de techo plano B en la parte superior del ensamblaje de panel de techo izquierdo. Los orificios deben estar en cada ranura de la parte inferior de modo que queden alineados con los orificios de la parte superior del panel de techo plano B que se colocó antes. (F20.8)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**F:** En el lateral izquierdo del panel de techo plano B, aplique una pequeña cantidad de sellador bien distribuido sobre el perímetro de la superficie plana. (F20.9)

F20.8




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5° C (41° F) y 35° C (95° F).

F20.9

- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.

**Consulte la página 6 para conocer advertencias e información de primeros auxilios.**



### Piezas del techo

1 x panel de techo plano B

# Paso 20: Una los paneles de techo: panel de techo derecho

## Parte 4


**G:** Coloque un panel de techo plano A con los orificios en cada ranura de la parte inferior de modo que quede superpuesto con dos ranuras del panel de techo plano B y los orificios estén alineados. (F20.10)

**Observe la identificación de panel de techo en la página 37.**

**H:** Ajuste los paneles de techo de modo que queden al ras y en el lateral derecho del ensamblaje de panel. (F20.10)

**I:** Fije con 62 tornillos para techo n.º 8 x 1" en los lugares indicados en F20.10. Asegúrese de no ajustar demasiado los tornillos.

### F20.10



#### Piezas del techo

1 x panel de techo plano A

#### Tornillería

62 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 20: Una los paneles de techo: panel de techo derecho

## Parte 5


**J:** Aplique sellador en la parte interna de la muesca del clip para techo plano, tanto en el corto como en el largo. (F20.11)

**K:** Coloque un clip para techo plano largo en la ranura externa del panel de techo plano B. La pestaña debe apuntar hacia el interior. Asegúrese de que los orificios estén alineados y colóquelo con siete tornillos para techo n.º 8 x 1". (F20.12 y F20.13)


**L:** Coloque un clip para techo plano corto en la ranura externa del panel de techo plano B, con los orificios alineados y ajustados al clip para techo plano largo. Una con cinco tornillos para techo n.º 8 x 1". (F20.12 y F20.14)

**NOTA:** Solo uno de cada dos orificios debe estar alineado con los orificios de los paneles de techo.

F20.11




F20.14




**NO ajuste de más los tornillos para no dañar el material del techo.**

F20.12



F20.13



### Piezas del techo


- 1 x clip para techo plano - Corto
- 1 x clip para techo plano - Largo

### Tornillería

- 12 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 21: Una los paneles de techo


## Parte 1




**A:** Entre cuatro personas, levanten el ensamblaje de panel de techo izquierdo y colóquenlo sobre los ensamblajes de armadura de modo que el extremo que posea el techo sobresaliente quede en la parte trasera y la vigueta corta superior B (1386) y la vigueta larga inferior B (1389) queden ajustadas contra el interior del ensamblaje de poste izquierdo frontal y el ensamblaje de poste trasero. (F21.1 y F21.2)

**B:** Una el ensamblaje de panel de techo izquierdo al ensamblaje de poste izquierdo frontal y el ensamblaje de poste trasero utilizando un perno hexagonal 3/8 x 9" (con dos arandelas grandes 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") por poste. (F21.1 y F21.3)


**F21.1**



**F21.2**



**F21.3**



### Tornillería

2 x Pernos hexagonales 3/8 x 9"  
(2 x arandelas grandes 3/8",  
tuerca de seguridad 3/8")




# Paso 21: Una los paneles de techo

## Parte 2



**C:** Entre cuatro personas, levanten el ensamblaje de panel de techo medio y colóquenlo sobre los ensamblajes de armadura de modo que el extremo que posea el techo sobresaliente quede en la parte trasera y esté alineado con el ensamblaje de panel de techo izquierdo. (F21.4)

**D:** Conecte el ensamblaje de panel de techo izquierdo y el ensamblaje de panel de techo medio a través de las viguetas con tres pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4" (con dos arandelas grandes 1/4-5/16" y una tuerca de seguridad 5/16). (F21.5 y F21.6)





### Tornillería

3 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4"

(2 x Arandelas grandes 1/4-5/16", tuerca de seguridad 5/16)

# Paso 21: Una los paneles de techo

## Parte 3




**E:** Entre cuatro personas, levanten un segundo ensamblaje de panel de techo medio y colóquenlo sobre los ensamblajes de armadura de modo que el extremo que posea el techo sobresaliente quede en la parte trasera y esté alineado con el primer ensamblaje de panel de techo medio. (F21.7)

**El panel de techo medio mide 13" desde la armadura trasera hasta el exterior de la cenefa.**


**F:** Conecte ambos ensamblajes de panel de techo medio juntos a través de las viguetas con tres pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4" (con dos arandelas grandes 1/4-5/16" y una tuerca de seguridad 5/16"). (F21.7 y F21.9)

**G:** Repita los pasos de la E a la F para instalar otro ensamblaje de panel de techo medio. (F21.8 y F21.9)


### F21.7



### F21.8



### F21.9




### Tornillería

6 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4"

(2 x Arandelas grandes 1/4-5/16", tuerca de seguridad 5/16)

# Paso 21: Una los paneles de techo

## Parte 4




**H:** Entre cuatro personas, levanten el ensamblaje de panel de techo derecho y colóquenlo sobre los ensamblajes de armadura de modo que el extremo que posea el techo sobresaliente quede en la parte trasera y esté alineado con el ensamblaje de panel de techo medio. (F21.10)


**El panel de techo derecho mide 13" desde la armadura trasera hasta el exterior de la cenefa.**

**I:** Una el ensamblaje de panel de techo derecho al ensamblaje de poste derecho frontal y el ensamblaje de poste trasero utilizando un perno hexagonal 3/8 x 9" (con dos arandelas grandes 3/8" y una tuerca de seguridad 3/8") por poste. (F21.10, F21.11 y F21.12)


**F21.10**



**F21.11**



**F21.12**



### Tornillería



2 x Pernos hexagonales 3/8 x 9"  
(2 x arandelas grandes 3/8", tuerca de seguridad 3/8")

# Paso 21: Una los paneles de techo

## Parte 5



**J:** Conecte el ensamblaje de panel de techo medio y el ensamblaje de panel de techo derecho juntos a través de las viguetas con tres pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4" (con dos arandelas grandes 1/4-5/16" y una tuerca de seguridad 5/16"). (F21.13 y F21.14)



### Tornillería

3 x Pernos hexagonales 5/16 x 3-1/4"

(2 x Arandelas grandes 1/4-5/16", tuerca de seguridad 5/16)

# Paso 21: Una los paneles de techo




## Parte 6

**K:** Conecte el ensamblaje de panel de techo izquierdo y el ensamblaje de panel de techo derecho a los ensamblajes de panel de techo medio a través de los ensamblajes de viguetas. Para esto, utilice 24 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4". (F21.15 y F21.16)

**L:** Conecte los ensamblajes de panel de techo medio juntos a través de los ensamblajes de viguetas. Para esto, utilice 24 tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4" en las ubicaciones que se muestran en F21.15 y F21.16.


**F21.15**

Se quitó el techo para lograr mayor claridad.



**F21.16**

Ensamblaje de panel de techo medio (Se ocultó el techo para lograr mayor claridad).



### Tornillería

48 x Tornillos para madera n.º 8 x 2-1/4"


# Paso 22: Fije los paneles de techo



## Parte 1


**A:** En las ubicaciones que se muestran en F22.1, una la armadura a las viguetas alrededor de los ensamblajes de armadura media, los ensamblajes de armadura trasera y los ensamblajes de armadura frontal. Para esto, utilice 14 soportes de sillín con dos tornillos de cazoleta n.º 12 x 1-1/4" por soporte. El lado largo del soporte de sillín está orientado hacia la parte frontal de la unidad. (F22.1, F22.2 y F22.3)

F22.1



*Tenga en cuenta que se ocultó el techo para lograr mayor claridad.*

F22.2




Soporte de sillín

Tornillo de cazoleta n.º 12 x 1-1/4"

Vigueta

F22.3



Vigueta

Ensamblaje de armadura lateral

Ensamblaje de armadura media

### Componentes

14 x Soportes de sillín

### Tornillería

28 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 1-1/4"


# Paso 22: Fije los paneles de techo

## Parte 2



**B:** Conecte el ensamblaje de armadura lateral derecha central al ensamblaje de panel de techo medio con tres soportes en U y cuatro tornillos de cazoleta n.º 12 x 1-1/4", en las ubicaciones que se muestran en F22.4, F22.5 y F22.6.

F22.4




F22.5

Soporte en U

Ensamblaje de panel de techo medio

Ensamblaje de armadura lateral derecha




F22.6

Ensamblaje de armadura lateral derecha

Soporte en U

Ensamblaje de panel de techo medio

Tornillo de cazoleta n.º 12 x 1-1/4"



### Componentes

3 x Soportes en U

### Tornillería







12 x Tornillos de cazoleta n.º 12 x 1-1/4"

# Paso 23: Ensamblaje de tapa de techo



**A:** Entre cada ensamblaje de panel de techo, deslice una tapa de techo plano superior sobre los clips para techo plano desde abajo hacia arriba, con el extremo cortado/recto hacia adelante. (F23.1, F23.2 y F23.3)


**B:** Deslice la tapa de techo plano inferior sobre de los clips para techo plano e insértela en la tapa de techo plano superior. Empuje hasta que la tapa de techo plano superior quede en la parte superior del techo. (F23.3, F23.4, F23.5 y F23.6)



## Componentes


- 4 x tapas de techo plano - Inferiores
- 4 x tapas de techo plano - Superiores

# Paso 24: Cubrejuntas para cenefa trasera




**A:** En la parte trasera del gazebo, comenzando a partir de 1-1/8" (28.5 mm) desde un extremo, instale tres cubrejuntas para cenefa trasera, debajo de los paneles de techo y superpuestas entre sí. Una los cubrejuntas para cenefa trasera con seis tornillos autoperforantes n.º 8 x 3/4" en cada cubrejuntas. (F24.1, F24.2 y F24.3)


**F24.1**



**F24.2**



**F24.3**



**Componentes**


3 x Cubrejuntas para cenefa trasera

**Tornillería**

18 x Tornillos autoperforantes n.º 8 x 3/4"


# Paso 25: Bordos traseros

## Parte 1




**A:** Coloque un borde trasero de techo sobre la parte inferior de cada ensamblaje de panel de techo, de manera que los orificios queden alineados con los orificios de los paneles de techo. Una los bordes traseros de techo con 16 tornillos para techo n.º 8 x 1" por borde trasero de techo y deje el orificio del extremo libre. (F25.1, F25.2 y F25.3)


F25.1



F25.2



F25.3



### Componentes

5 x Bordes traseros de techo

### Tornillería

80 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"




# Paso 25: Bordos traseros

## Parte 2



**B:** Coloque un borde de techo central entre cada borde trasero de techo, de manera que cada ranura quede alineada con los orificios. Perfore previamente con una broca 1/8" y únalos con dos tornillos para techo n.º 8 x 1" en cada borde de techo central. (F25.4 y F25.5)

**C:** En los orificios exteriores del borde trasero de techo en el ensamblaje de panel de techo derecho y en el ensamblaje de panel de techo izquierdo, perfore previamente con una broca 1/8" y únalos con un tornillo para techo n.º 8 x 1" por ensamblaje de panel de techo. (F25.4 y F25.6)




### Componentes

4 x Bordos de techo centrales

### Tornillería


10 x Tornillos para techo n.º 8 x 1"

# Paso 26: Cubrejuntas para cenefa lateral




**A:** En ambos lados del gazebo, coloque dos cubrejuntas para cenefa lateral de techo plano, superpuestos en el centro y comenzando al ras de la cenefa trasera. Una los cubrejuntas para cenefa lateral de techo plano utilizando 12 tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4" por lateral. (F26.1, F26.2, F26.3 y F26.4)


**F26.1**




**F26.3**



**F26.2**



**F26.4**




**Componentes**

4 x cubrejuntas para cenefa lateral de techo plano





**Tornillería**

24 x Tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4"

# Paso 27: Cubrejuntas para cenefa frontal



**A:** En la parte frontal del gazebo, comenzando a partir de 1-1/8" (28.5 mm) desde el extremo, instale tres cubrejuntas para cenefa frontal superpuestas en los extremos. Una los cubrejuntas para cenefa frontal con 6 tornillos autoperforantes n.º 8 x 3/4" en cada cubrejuntas. (F27.1, F27.2, F27.3 y F27.4)



## Componentes

3 x Cubrejuntas para cenefa frontal

## Tornillería

18 x Tornillos autoperforantes n.º 8 x 3/4"

# Paso 28: Una los esquineros




**A:** En la esquina izquierda frontal, coloque de manera ajustada un cubrejuntas para esquina frontal de techo plano izquierdo en la parte inferior de la cenefa y vigueta. Luego, fíjelo con cuatro tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4". (F28.1, F28.2 y F28.3)

**B:** En la esquina derecha frontal, coloque de manera ajustada un cubrejuntas para esquina frontal de techo plano derecho en la parte inferior de la cenefa y vigueta. Luego, fíjelo con cuatro tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4". (F28.1, F28.2 y F28.3)

**C:** En la esquina izquierda trasera, coloque de manera ajustada un cubrejuntas para esquina trasera de techo plano izquierdo en la parte inferior de la cenefa y vigueta. Luego, fíjelo con cuatro tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4". (F28.1 y F28.4)

**D:** En la esquina derecha trasera, coloque de manera ajustada un cubrejuntas para esquina trasera de techo plano derecho en la parte inferior de la cenefa y vigueta. Luego, fíjelo con cuatro tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4". (F28.1 y F28.5)



### Componentes

- 1 x cubrejuntas para esquina frontal de techo plano - Derecho
- 1 x cubrejuntas para esquina frontal de techo plano - Izquierdo
- 1 x cubrejuntas para esquina trasera de techo plano - Derecho
- 1 x cubrejuntas para esquina trasera de techo plano - Izquierdo

### Tornillería


- 16 x Tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4"

# Paso 29: Una las tapas de techo




**A:** Fije las tapas de techo plano inferiores a los paneles de techo utilizando dos tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4" en cada tapa de techo plano inferior. (F29.1 y F29.2)

F29.1



F29.2

Tornillo auto perforante n.º 8 x 3/4"



Tapa de techo plano - Inferior

Borde trasero de techo

## Tornillería


8 x Tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4"

## Paso 30: Placa




**A:** Coloque la placa de identificación del gazebo en un lugar visible del gazebo con dos tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4". Esto proporciona advertencias sobre seguridad e información de contacto importante. Se proporciona un número de seguimiento para permitirle obtener información esencial o pedir piezas de repuesto para este modelo específico. (F30.1 y F30.2)

**F30.1**



**F30.2**



Placa de identificación del gazebo

Tornillo auto perforante n.º 8 x 3/4"

### Componentes

1 x placa de identificación del gazebo

### Tornillería

2 x Tornillos auto perforantes n.º 8 x 3/4"



Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca  
\* faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B86509460  
900 111 155  
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer  
Iceland  
www.costco.is

Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.  
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi  
361 Urakura, Kisarazu shi  
Chiba, 292-0007 Japan  
0570-200-800  
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited  
2 Gunton Drive  
Westgate  
Auckland 0814  
New Zealand  
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.  
No. 5178, KangXin Road,  
Pudong New Area, Shanghai  
China 201315  
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB  
Box 614  
114 11 Stockholm  
Sweden  
www.costco.se

MADE IN CHINA · FABRIQUÉ EN CHINE · HECHO EN CHINA





## Customer Registration Card - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d'inscription du client

First Name - Primer Nombre - Prénom	Initial - Inicial - Initiale	Last Name - Apellido - Nom de famille

Street - Calle - Rue	PO Box - Casilla postal - Boîte postale	Apt. No. - App.

City - Ciudad - Ville	State/Province - Estado/Provincia - État/Province

ZIP/Postal Code - Código Postal - ZIP/Code postal	Country - País - Pays

E-mail Address - Dirección de E-mail - Adresse courriel	Telephone Number - No. de Teléfono - N° de téléphone

Model Name - Nombre del Modelo - Nom du modèle	Model Number (from front cover) - Número de Modelo (de la portada) - N° du modèle (page de couverture)

Date of Purchase - Fecha de Compra - Date d'achat (mm/dd/yyyy) (mm/dd/aaaa) (mm/jj/aaaa)	Place of Purchase - Comprado a - Lieu d'achat

Comments - Comentarios - Commentaires:

### Mail To - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier à:

Yardistry  
375 Sligo Road West, PO Box 10  
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0  
Attention: Consumer Relations  
Atención a: Servicio de Atención al Cliente  
À l'attention de: Service à la clientèle

### Online Registration - Registro online - Enregistrement en ligne:

[www.yardistrystructures.com/warranty](http://www.yardistrystructures.com/warranty)

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST  
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.